

هاردنر اپوکسی پلی آمید (X 80%) کد محصول 18507

شرح کالا

هاردنر اپوکسی پلی آمید ژاو با کد **18507** یک هاردنر پلی آمید ۸۰ درصد در زایلین است و از آن به عنوان سخت کننده و کیورینگ رزین های اپوکسی در سیستم های دو جزئی اپوکسی و پلی آمید استفاده میگردد و دارای مشخصات فنی و کاربردی بسیار عالی میباشد .

کاربرد

از هاردنر پلی آمید ژاو با کد **18507** جهت سخت کردن و کیورینگ رنگ ها و پوشش ها و لاکهای اپوکسی استفاده میشود . کیفیت این هاردنر بسیار عالی بوده و دارای مشخصات فنی و کاربردی بسیار عالی میباشد و با مقومت های خوردگی و شیمیایی و رطوبتی بسیار بالا قابلیت استفاده در پوشش ها و رنگ های ضد خوردگی و حفاظتی و رنگ های مخصوص در صنایع دریایی اتومبیلی را دارا میباشد.

ویژگیها

- براقیت بسیار عالی
- چسبندگی عالی
- سختی بسیار عالی
- مقاومت خوردگی و شیمیایی بسیار عالی
- مقاوت سالت اسپرس و رطوبت بسیار عالی

مشخصات فنی

Property	Value	Units	Method
			ISO
Non-volatiles	79-81	%	3251
Acid value (as such)	Max 4	Mg KOH/g	3682
Viscosity (23°C, 50s)	5000-10000 (at 80%)	cPa.s	3219
Color Gardner	Max 11	Gardner	
Appearance	Clear and Yellow		

مشخصات فنی کاربردی

Test	Data	Unit	Method
density	0.99 – 1.06	g/cm ³	DIN 53217
Amine Value	180 - 230	mg KOH/gm	DIN 53213
Technical hydrogen equivalent weight	240	Wt.%	
Solvent	Xylene		
Pot life time (Epoxy with 660 EEW)	3.00	Hr.	

انبارداری

حداقل ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه و در جای خشک .