

هاردنر اپوکسی پلی آمین کد محصول 19205

شرح کالا

هاردنر اپوکسی پلی آمین ژاو با کد 19205 یک هاردنر پلی آمین آداکت می باشد. این هاردنر کاملا شفاف و بی رنگ r و با ویسکوزیته مناسب بوده و قابلیت استفاده در کلیه پوشش های اپوکسی را به عنوان جز دوم و هاردنر دارد .

کاربرد

از هاردنر اپوکسی پلی آمین ژاو با کد 19205 جهت سخت کردن و کیورینگ رنگ ها و پوشش ها و لاکهای اپوکسی استفاده میشود . این هاردنر با کیفیت بسیار عالی و براقیت فوق العاده و لولینگ قوی همراه با مقاومت های خوردگی بسیار خوب گزینه بسیار مناسبی برای سیستم های دو جزئی اپوکسی - پلی آمین میباشد . از عمده کاربردهای آن جهت استفاده در پوشش و کفیوش های اپوکسی برای لایه های میانی و به خصوص رویه است . همچنین از این هاردنر میتوان جهت سیستم های بدون حلال رنگ های اپوکسی استفاده نمود . از دیگر کاربردهای آن در چسب ها و مصالح ساختمانی بر پایه اپوکسی می باشد . ایمن هاردنر به دلیل نداشتن ترکیبات سمی و مقاومت های خوردگی عالی قابل استفاده در سیستم های بهداشتی نیز می باشد .

ویژگیها

- براقیت بسیار عالی
- چسبندگی عالی
- سختی بسیار عالی
- ویسکوزیته پایین
- مقاومت خوردگی بسیار عالی
- قابلیت استفاده در سیستم های بهداشتی
- لولینگ بسیار عالی
- قابل استفاده به صورت مخلوط با هاردنرهای پلی آمید

مشخصات فنی

Property	Value	Units	Method
			ISO
Non-volaties	100	%	3251
Viscosity (23°C , 50s)	500-700	cPa.s	3219
Color Gardner	< 1	Gardner	
Appearance	Clear and Colorless		

مشخصات فنی کاربردی

Test	Data	Unit	Method
density	1.04	g/cm ³	DIN 53217
Technical hydrogen equivalent weight	102-106	Wt.%	
Gel time (Epoxy with 190 EEW)	30-35	Minutes	
Mix rate with Epoxy with 180-190 EEW	55-58	%	

انبارداری

حداقل ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه و در جای خشک .